

## Altrex Mounter Mehrzweckleiter ZR 2060 2x12 Sprossen



Art. Nr.: A122412

**489,55 €**~~UVP 618,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                   |                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 6,90 m | <b>Leiterlänge:</b> 6,05 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12       |
| <b>Hersteller:</b> Altrex  | <b>Trittform:</b> Sprossen        | <b>Teilbarkeit:</b> 2x           |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig |

### Mounter Mehrzweckleiter

- Leicht, kompakt und einfach zu transportieren
- Mit Wandlaufrollen zum einfachen Aus- und Einschieben an der Fassade
- Extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen

### Mounter Mehrzweckleiter. Die Top-Leiter für Profis

Vielleicht die bekannteste Leiter der Niederlande. Die Mounter ist robust und stabil zugleich. Das leichtgewichtige I-Profil ist speziell für die intensive Nutzung konzipiert. Außerdem ist diese Mehrzweckleiter multifunktional. Sie kann als Schiebeleiter an einer Fassade eingesetzt oder ganz einfach in der A-Stellung aufgestellt werden. Perfekt für jeden Einsatz. Die einzigartige D-Sprosse bleibt aufgrund ihrer speziellen Form gut in Position. Darüber hinaus bietet die breite Auftrittsfläche mehr Stehkomfort und die Quertraverse verleiht zusätzliche Stabilität für einen sicheren Stand. Durch den automatisch wirkenden Einfallhaken und die Wandlaufrollen oben lässt sich die Leiter einfach ein- und ausschieben. Die kennzeichnende schwarze Beschichtung ist nicht nur schön sondern auch schmutzabweisend.

### Eine Mounter für jede Arbeit

Die Mounter-Mehrzweckleiter ist in einer 2- und 3-teiligen Ausführung und in verschiedenen

Längen bis zu 9,35 Metern erhältlich. Die 3-teilige Mehrzweckleiter lässt sich durch die Wandlaufrollen oben auch noch leicht ausschieben.

### Sicheres Arbeiten in der Höhe

Wenn Sicherheit bei Ihnen an erster Stelle steht, dann entscheiden Sie sich für die Mounter Mehrzweckleiter. Die druckfeste Spreizsicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Zusammenklappen der 3-teiligen Leiter.

### Mehr Möglichkeiten durch die zusätzliche Länge

Durch den großzügig dimensionierten Sprossenabstand von 27 cm hat die Mounter einen Vorsprung auf herkömmliche Leitern. Sie haben eine größere Reichweite und stehen höher. Genau das, was Sie brauchen.

### Einfach und kompakt

Durch die Verwendung von Aluminium hat die Mounter ein geringes Gewicht und lässt sich einfach versetzen. Die kürzeren Leitern sind eingeschoben besonders kompakt und einfach zu transportieren.

### Einzigartige tiefe Sprosse in D-Form

Die Leiter hatte eine tiefe Sprosse in D-Form, einzigartig von Altrex. Die große rutschsichere Auftrittsfläche verleiht Ihnen mehr Platz und somit mehr Stehkomfort.



| Sprossen                      | 2x8     | 2x10    | 2x12          | 2x14    | 3x8     | 3x10    | 3x12    | 3x14    |
|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Typ                           | ZR 2040 | ZR 2050 | ZR 2060       | ZR 2070 | ZR 3055 | ZR 3072 | ZR 3083 | ZR 3099 |
| Wandlaufrollen                | -       | -       | -             | -       | ja      | ja      | ja      | ja      |
| max. Leiterlänge (m)          | 3,90    | 5,00    | 6,05          | 6,90    | 5,30    | 6,65    | 8,00    | 9,35    |
| Lagerlänge (m)                | 2,30    | 2,80    | 3,35          | 3,85    | 2,30    | 2,80    | 3,35    | 3,90    |
| max. Arbeitshöhe (m)          | 4,80    | 5,90    | 6,90          | 7,70    | 6,15    | 7,50    | 8,80    | 10,10   |
| Arbeitshöhe in A-Stellung (m) | 3,20    | 3,75    | 4,30          | 4,75    | 4,00    | 4,55    | 5,10    | 5,65    |
| Gewicht (kg)                  | 13,9    | 16,2    | 18,6          | 22,3    | 23,9    | 28,3    | 35,2    | 34,1    |
| Artikel-Nr.                   | 122408  | 122410  | <b>122412</b> | 122414  | 123608  | 123610  | 123612  | 12314   |