

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x14 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604528

623,35 €
~~UVP 922,25 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



HYMER

Gewicht: 18.4 kg

Standhöhe: 5,98 m

Senkrechte Höhe: 3,82 m

Arbeitshöhe: 7,98 m

Leiterlänge: 7,16 m

Sprossen/Stufen: 14

Trittform: Sprossen

Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter

Gewicht: 18,4 kg

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Griffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10

YEAR
GUARANTEE



Technische Daten					
Sprossenzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (ca. m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (ca. m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,92	3	3,82	4,9	5,98
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,92	5	5,82	6,9	7,98
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten (ca. m)	0,36/0,96	0,36/0,96	0,36/0,96	0,36/1,04	0,36/1,16
Schrittlänge (ca. m)	1,25	1,58	1,98	2,26	2,8
Gewicht (ca. kg)	8	9,9	12,6	15,4	18,4
Artikelnummer	604512	604516	604520	604524	604528