

## Iller Mehrzweckleiter Eurostars mit Wandlaufrollen 3x8 Sprossen

In stabiler Handwerkerqualität - Spezialleiter für frei stehenden Einsatz



Art. Nr.: K53008

**474,55 €**  
~~UVP 561,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 17 kg

|                                 |                                   |                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Typ:</b> Mehrzweckleiter     | <b>Standhöhe:</b> 6,10 m          | <b>Arbeitshöhe:</b> 8,10 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 7,20 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3x10      | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Teilbarkeit:</b> 3x            | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Gewicht:</b> 17,0 kg         | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |                            |

Auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung
- Wandlaufrollen bei Ausführung 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14 Sprossen vorhanden
- Gleitsichere Leiternfüße
- Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg





| Sprossen                          | 3 x 7 | 3 x 8        | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|-----------------------------------|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Holmgröße (mm)                    | 75    |              |       | 90     |        |        |        |
| Länge (m)                         | 2,17  | 2,50         | 2,80  | 3,00   | 3,30   | 3,65   | 4,20   |
|                                   | 3,57  | 3,80         | 4,75  | 5,30   | 5,50   | 6,10   | 6,70   |
|                                   | 4,96  | 5,20         | 6,65  | 7,20   | 7,50   | 8,60   | 9,70   |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)   | 4,15  | 4,70         | 5,20  | 5,75   | 6,25   | 6,75   | 7,30   |
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 5,80  | 6,10         | 7,55  | 8,10   | 8,40   | 9,50   | 10,60  |
| Traversenbreite (m)               | 0,9   |              | 1,23  |        |        |        | 1,325  |
| Gewicht (kg)                      | 15,7  | 17,0         | 19,0  | 22,8   | 25,0   | 32,9   | 38,5   |
| Wandlaufrollen                    | Nein  | Ja           | Nein  | Ja     | Nein   | Ja     | Ja     |
| Starre Aussteifung                | Nein  | Ja           | Nein  | Ja     | Nein   | Ja     | Ja     |
| Artikel-Nr:                       | 95307 | <b>53008</b> | 95309 | 53010  | 95311  | 53012  | 53014  |