

## Layher Rollgerüst Uni Leicht Standard-Aufbau 6,26m AH

Das praktische Fahrgerüst für Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen

Layher. 

Art. Nr.: 0003.204

**2.238,10 €**

~~UVP 3.385,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 138.1 kg

**Gerüsthöhe:** 5,48 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Gerüsttyp:** Uni Leicht

**Standhöhe:** 4,26 m

**Plattformlänge:** 1,80 m

**Ausführung:** Standard

**Arbeitshöhe:** 6,26 m

**Hersteller:** Layher

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

**Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.**

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Max. Arbeitshöhe: 9,26m
- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m

- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

[Das Uni Leicht Gerüst mit P2 Aufbau für gewerbliche Nutzung finden Sie hier!](#)



| Gerüsttyp                             | 3201  | 3202   | 3203   | 3204   | 3205   | 3206   | 3207   |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                 | 3,11  | 4,26   | 5,26   | 6,26   | 7,26   | 8,26   | 9,26   |
| Gerüsthöhe H (m)                      | 2,33  | 3,48   | 4,48   | 5,48   | 6,48   | 7,48   | 8,48   |
| Standhöhe P (m)                       | 1,11  | 2,26   | 3,26   | 4,26   | 5,26   | 6,26   | 7,26   |
| Gewicht ohne Ballast (kg)             | 52,30 | 110,40 | 120,60 | 138,10 | 177,10 | 191,10 | 205,90 |
| Artikel-Nr.                           | 3201  | 3202   | 3203   | 3204   | 3205   | 3206   | 3207   |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |       |        |        |        |        |        |        |
| Aufbau mittig                         | l4 r4 | o      | 4      | 8      | 12     | 12     | 16     |
| Aufbau seitlich                       | X     | 2      | 6      | 10     | 14     | 12     | 16     |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | X     | o      | 4      | 8      | 10     | 12     | 14     |
| Ballastierung im Freien               |       |        |        |        |        |        |        |
| Aufbau mittig                         | l4 r4 | o      | 4      | 10     | 14     | 20     | 26     |
| Aufbau seitlich                       | X     | 4      | 8      | 12     | 20     | 20     | 26     |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | X     | o      | 4      | 8      | 10     | 12     | 14     |
| Teileliste                            |       |        |        |        |        |        |        |
| Geländer 1,80 m (1205.180)            | 0     | 6      | 2      | 6      | 8      | 12     | 10     |
| Doppelgeländer 1,80 m (1206.180)      | 2     | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      |
| Diagonale 2,50 m (1208.180)           | 0     | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| Stirnbordbrett 0,75m (1238.075)       | 0     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |

|                                       |                                                                       |   |   |    |    |    |    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue (1239.180) | 0                                                                     | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Durchstiegbrücke 1,80 m (1242.180)    | 1                                                                     | 1 | 1 | 1  | 2  | 2  | 2  |
| Federstecker 11 mm (1250.000)         | 0                                                                     | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Standleiter 75/4 - 1,00 m (1297.004)  | 0                                                                     | 2 | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  |
| Standleiter 75/8 - 2,00 m (1297.008)  | 2                                                                     | 2 | 4 | 4  | 6  | 6  | 8  |
| Lenkrolle 400 - 4kN (1308.150)        | 4                                                                     | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Fahrbalken 1,80 m (1214.180)          | 0                                                                     | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Horizontaldiagonale 1,95m (1209.180)  | 0                                                                     | 0 | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Ballast (1249.000)                    | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |   |   |    |    |    |    |

o = kein Ballast erforderlich X=nicht zulässig/nicht möglich

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV)**

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.