

## MUNK Rollgerüst SG mit Ausleger 0,75x3,00m Plattform 12,35m AH

bis 12,54m AH mit Ausleger und Sicherheitsgeländer



Art. Nr.: G156049


**8.607,30 €**

~~UVP 14.612,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 373 kg

**Standhöhe:** 10,35 m

**Gerüsthöhe:** 11,45 m

**Plattformlänge:** 3,00 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Arbeitshöhe:** 12,35 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

### Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

### Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,54m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen Ø 200 mm

- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                                                           |        |        |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                     | 5,07   | 6,47   | 7,59   | 8,43   | 9,55   | 10,39  | 11,51  | 12,35         |
| Gerüsthöhe H (m)                                          | 4,17   | 5,57   | 6,69   | 7,53   | 8,65   | 9,49   | 10,61  | 11,45         |
| Plattformhöhe (m)                                         | 3,07   | 4,47   | 5,59   | 6,43   | 7,55   | 8,39   | 9,51   | 10,35         |
| Gewicht (kg)                                              |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 122    | 168    | 179    | 217    | 225    | 270    | 274    | 315           |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | 135    | 190    | 202    | 248    | 256    | 306    | 314    | 364           |
| Plattform 0,75x3,00 m                                     | 143    | 203    | 216    | 266    | 274    | 329    | 337    | 393           |
| Artikelnummern                                            |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 154349 | 154449 | 154549 | 154649 | 154749 | 154849 | 154949 | 154049        |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | 155349 | 155449 | 155549 | 155649 | 155749 | 155849 | 155949 | 155049        |
| Plattform 0,75x3,00 m                                     | 156349 | 156449 | 156549 | 156649 | 156749 | 156849 | 156949 | <b>156049</b> |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig   |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |
| Plattform 0,75x3,00 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |
| Plattform 0,75x3,00 m                                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 0      | 0      | 10     | 150    | n.z.   | n.z.   | n.z.   | n.z.          |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | 0      | 0      | 10     | 160    | n.z.   | n.z.   | n.z.   | n.z.          |

|                                          |   |   |    |     |      |      |      |      |
|------------------------------------------|---|---|----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 0,75x3,00 m                    | 0 | 0 | 10 | 170 | 100  | n.z. | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich |   |   |    |     |      |      |      |      |
| Plattform 0,75x1,80 m                    | 0 | 0 | 10 | 150 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75x2,45 m                    | 0 | 0 | 10 | 160 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75x3,00 m                    | 0 | 0 | 10 | 170 | 100  | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben