

## MUNK Rollgerüst mit Schrägaufstiegen 1,35x2,45m Plattform, 10,35m AH

Dieses Rollgerüst ist das geeignete Steigergerät bei Arbeiten, die häufiges Auf- und Absteigen und den Transport von Lasten erfordern



Art. Nr.: G167410


**8.051,40 €**

~~UVP 13.668,34 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                |                              |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 9,35 m    | <b>Plattformlänge:</b> 2,45 m |
| <b>Standhöhe:</b> 8,35 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,35 m  | <b>Hersteller:</b> Munk       |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                               |


**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663**

- Dieses Rollgerüst ist das geeignete Steigergerät bei Arbeiten, die häufiges Auf- und Absteigen und den Transport von Lasten erfordern
- Die Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen können wie eine Treppe vorwärts und rückwärts bequem und sicher begangen werden
- Der Einstiegsrahmen bietet ungehinderten Zugang mit Werkzeug, Geräten und sperrigen Teilen
- Handläufe sorgen für zusätzliche Sicherheit
- Das Gerüst ist ohne Werkzeug auf- und abzubauen
- Die Plattformen im Abstand von 2,00 m erleichtern dies
- Die 4 großen Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich, bieten leichtes Handling und sicheren Stand
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich

- Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen: 1,35 x 1,80 m, 1,35 x 2,45 m und 1,35 x 3,00 m

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,40m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Schrägaufstiege mit solidem Hauslauf von Plattform zu Plattform
- Großer Einstiegsrahmen



|                       |        |        |        |               |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,40   | 6,40   | 8,40   | 10,40         | 12,40  |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,35   | 5,35   | 7,35   | 9,35          | 11,35  |
| Plattformhöhe P (m)   | 2,35   | 4,35   | 6,35   | 8,35          | 10,35  |
| Gewicht (kg)          |        |        |        |               |        |
| Plattform 0,75x1,80 m | 111    | 180    | 231    | 283           | 335    |
| Plattform 0,75x2,45 m | 117    | 191    | 249    | 306           | 363    |
| Plattform 0,75x3,00 m | 124    | 204    | 267    | 330           | 393    |
| Artikelnummern        |        |        |        |               |        |
| Plattform 0,75x1,80 m | 167100 | 167200 | 167300 | 167400        | 167500 |
| Plattform 0,75x2,45 m | 167110 | 167210 | 167310 | <b>167410</b> | 167510 |
| Plattform 0,75x3,00 m | 167120 | 167220 | 167320 | 167420        | 167520 |

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                       |    |   |   |   |    |
|-----------------------|----|---|---|---|----|
| Plattform 0,75x1,80 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Plattform 0,75x2,45 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| Plattform 0,75x3,00 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0  |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                                          |     |   |     |   |    |
|------------------------------------------|-----|---|-----|---|----|
| Plattform 0,75x1,80 m                    | /   | 0 | 0   | 0 | 40 |
| Plattform 0,75x2,45 m                    | 50  | 0 | 0   | 0 | 0  |
| Plattform 0,75x3,00 m                    | 50  | 0 | 0   | 0 | 0  |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig   |     |   |     |   |    |
| Plattform 0,75x1,80 m                    | 60  | 0 | 60  | * | *  |
| Plattform 0,75x2,45 m                    | 100 | 0 | 120 | * | *  |
| Plattform 0,75x3,00 m                    | 120 | 0 | 180 | * | *  |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich |     |   |     |   |    |
| Plattform 0,75x1,80 m                    | /   | 0 | 60  | * | *  |
| Plattform 0,75x2,45 m                    | 100 | 0 | 120 | * | *  |
| Plattform 0,75x3,00 m                    | 120 | 0 | 180 | * | *  |

/ = nicht möglich

\* = nicht zulässig