

Werner Klappgerüst Tower 3T nach DIN Norm EN 1004-1

Einfach und schnell durch 1 Person aufgebaut




Art. Nr.: 3935-OX

ab 584,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Plattformbreite: 0,60 m

Typ: Tower 3T

Plattformlänge: 1,80 m

Hersteller: Werner

Material: Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

Tragkraft: 216,0 kg

Das Fahrgerüst überzeugt durch seine Robustheit und ist daher ein absolutes Muss für den anspruchsvollen Handwerker. Durch automatische, satt aufliegende Klauen an den Streben lässt dieses sich schnell und einfach aufbauen und spart somit wertvolle Zeit. Das untere Klappmodul lässt sich z.B. in 5 Sekunden aufklappen und installieren – dank vormontierter Rollen. Durch die Tatsache, dass das Gerüst alle 2m eine Plattform hat und als Zubehör die Aufbauhilfe anbietet, kann dieses mit nur einer Person aufgebaut werden und bietet hiermit die notwendige Sicherheit beim Auf- und Abbau.

Eigenschaften

- Einfach und schnell durch 1 Person aufgebaut
- Robust durch geschweisste Sprossen-Holm-Verbindungen
- Nach der neuesten Norm EN 1004-1
- Von unabhängiger Prüfstelle zertifiziert
- 30% geringeres Gewicht
- Kompakt zum Verstauen (durch Klappmodul)





Material	Aluminium				
Norm	Basis	EN 1004-1			
Größe	Größe 1*	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Arbeitshöhe (m)	2,55	2,55	3,55	5,55	7,55
Standhöhe (m)	0,55	0,55	1,55	3,55	5,55
Plattformhöhe (m)	0,55	0,55	1,55	3,55	5,55
Plattformgröße (m)	0,60x1,80				
Tragkraft (kg)	216,0				
Eigengewicht (kg)	29,1	42,3	68,8	104,0	139,2
Artikelnummer	48320*	48323	48324	48325	48326

* Das Grundgerüst Größe 1 entspricht nicht der gültigen EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen! Nur in Verbindung mit Größe 2 48323.

	
<ul style="list-style-type: none"> • WERNER Aufbauanleitung Klappgerüst 3T 	<ul style="list-style-type: none"> • WERNER Datenblatt Klappgerüst 3T