

Hymer Teleskopleiter Telestep 4x3 Sprossen

Arbeitshöhe bis 7,20 m

Art. Nr.: Y804212

466,50 €

~~UVP 690,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 11.2 kg



HYMER

Senkrechte Höhe: 1,40 m	Standhöhe: 2,10 m	Arbeitshöhe: 4,10 m
Leiterlänge: 2,92 m	Sprossen/Stufen: 3	Hersteller: Hymer
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 4x	Material: Aluminium
Kategorie: Teleskopleiter	Gewicht: 11,2 kg	

Multifunktionale Verwendung

- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4



Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-4

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Technische Daten				
Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Holm (ca. mm)	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	1,85 - 2,92	2,35 - 4,02	2,90 - 5,14	3,46 - 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,72	1,23	1,8	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	2,72	3,23	3,8	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,1	3	4,1	5,2
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,1	5	6,1	7,2
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	0,9 - 1,4	1,15 - 1,95	1,4 - 2,49	1,7 - 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m)	0,36/0,56	0,36/0,83	0,36/0,95	0,36/1,06
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	1x0,56x0,2	1,2x0,61x0,2	1,5x0,68x0,2	1,8x0,75x0,2
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,73 / 1,08	0,9 / 1,44	1,07 / 1,8	1,26 / 2,15
Gewicht (ca. kg)	11,2	14,2	17	21
Klappausleger	nein	ja	ja	ja
Artikelnummer	804212	814216	814220	814224