

## MUNK Anlegeleiter B35 mit Traverse 14 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m

Art. Nr.: G11414

★★★★★ (28)

**144,20 €**

~~UVP 236,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

 **unser Tipp**

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 7.5 kg

**Holmbreite:** 24,5 mm

**Traversenlänge:** 930 mm

**Standhöhe:** 3,30 m

**Arbeitshöhe:** 5,30 m

**Leiterlänge:** 4,20 m

**Sprossen/Stufen:** 14

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Tragkraft:** 150 kg



**nivello® - Leiterschuhe**  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traversal
- Leiterbreite 350 mm

#### Hinweis

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



|                       |       |       |       |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70  | 3,00  | 3,30  | 3,60  | 3,90  | 4,40  | 4,90         | 5,40  | 5,90  | 6,40  | 6,90  | 7,40  |
| Standhöhe A (ca. m)   | 0,70  | 1,00  | 1,30  | 1,60  | 1,90  | 2,40  | 2,90         | 3,40  | 3,90  | 4,40  | 4,90  | 7,40  |
| Leiterlänge L (m)     | 1,90  | 2,20  | 2,50  | 2,80  | 3,00  | 3,60  | 4,20         | 4,70  | 5,30  | 5,90  | 6,40  | 7,00  |
| Sprossenzahl          | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 12    | 14           | 16    | 18    | 20    | 22    | 24    |
| Traversenbreite (m)   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,93  | 0,93         | 0,93  | 1,20  | 1,20  | 1,20  | 1,20  |
| Holmabmessungen (mm)  | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25        | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 85x25 | 85x25 |
| Gewicht (kg)          | 3,00  | 3,44  | 4,06  | 4,50  | 5,0   | 7,0   | 7,5          | 9,5   | 12,0  | 15,0  | 15,5  | 16,5  |
| Art.-Nr.              | 11173 | 11148 | 11149 | 11100 | 11150 | 11412 | <b>11414</b> | 11416 | 11418 | 11420 | 11422 | 11424 |