

## MUNK Anlegeleiter mit nivello-Traverse 12 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte  
Sprossen-/Holmverbindung



Art. Nr.: G10312

**178,30 €**

~~UVP 292,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 6.5 kg

**Arbeitshöhe:** 4,70 m

**Leiterlänge:** 3,57 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen




**nivello® - Traverse**  
extra hohe Standsicherheit

Die **Traverse** sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuhern erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00  | 3,60  | 4,10  | 4,70  | 5,30  | 5,80  | 6,40  | 6,90  | 8,10  |
| Leiterlänge L (m)     | 1,91  | 2,47  | 3,03  | 3,57  | 4,13  | 4,70  | 5,26  | 5,82  | 6,94  |
| Holmhöhe (mm)         | 58    | 58    | 58    | 58    | 58    | 73    | 73    | 85    | 98    |
| Sprossenzahl          | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 24    |
| ohne Traverse         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite (m)   | -     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)          | 3,0   | 4,0   | 5,0   | 6,0   | 7,0   | 9,0   | 11,5  | 14,5  | 17,5  |
| Artikelnummer         | 10006 | 10008 | 10010 | 10012 | 10014 | 10016 | 10018 | 10020 | 10024 |
| mit Standard-Traverse |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Traversenbreite (m)                                                                                                                                                                                                         | -     |       |       | 0,93         |       |       | 1,20  |       |       |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                                | -     |       |       | 6,0          | 7,0   | 9,0   | 11,5  | 14,5  | 17,5  |
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                               | -     | -     | -     | 10112        | 10114 | 10116 | 10118 | 10120 | 10124 |
| mit nivello-Traversal                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
| Mit nivello®-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.<br>Die nivello® - Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
| Traversenbreite (m)                                                                                                                                                                                                         | 0,93  |       |       |              |       |       | 1,20  |       |       |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                                | 4,0   | 5,0   | 6,0   | 6,5          | 8,0   | 10,0  | 12,2  | 15,2  | 19,7  |
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                               | 10306 | 10308 | 10310 | <b>10312</b> | 10314 | 10316 | 10318 | 10320 | 10324 |