

## MUNK Kunststoff-Anlegeleiter 8 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G35008

**255,85 €**

~~UVP 420,07 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 5.5 kg

**Standhöhe:** 1,60 m

**Arbeitshöhe:** 3,60 m

**Leiterlänge:** 2,47 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Anlegeleiter

**BG Bau:** ja

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft**

- Holme und Sprossen aus GFK-Profil
- Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Die Standard-Traversalle sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Mit der "roll-bar-Traversalle" rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08kN auf
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm

Hinweis: GFK-Anlegeleitern ab 3,0 m Leiterlänge

Die GFK-Anlegeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traversalle beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungs- gemäßen Gebrauch eingesetzt wird. Beispiele: fester Verbau,

fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                       |       |              |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00  | 3,60         | 4,10  | 4,70  | 4,70  | 5,30  | 5,30  |
| Leiterlänge (m)       | 1,91  | 2,47         | 3,00  | 3,58  |       | 4,14  |       |
| Holmhöhe (mm)         | 58    |              |       |       |       |       |       |
| Sprossenanzahl        | 6     | 8            | 10    | 12    |       | 14    |       |
| Standard              |       |              |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)          | 4,5   | 5,5          | 7,0   | 9,5   | 8,5   | 10,6  | 9,5   |
| Traversenbreite (m)   | -     | -            | -     | 0,93  | -     | 0,93  | -     |
| Artikelnummer         | 35006 | <b>35008</b> | 35010 | 35312 | 35012 | 35314 | 35014 |