

MUNK Stufen-Baugrubenleiter



Art. Nr.: 3091-OX

ab 526,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Trittform:** Stufen**Hersteller:** Munk**Teilbarkeit:** 1x**Material:** Aluminium**Kategorie:** Anlegeleiter

Stufen-Anlegeleiter mit Fußplatten und Krallen für einen sicheren Stand.

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
- Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Untere Außenbreite: 490 mm
- Holmhöhe: 73 mm
- Holmbreite: 25 mm
- Stufenbreite: 440 mm
- Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
- Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
- Neigung: 70°
- Bauart: Zum Anlehnen
- Material: Aluminium



| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Handlauf | nein | ja |
| Baugrubentiefe (min/max, mm) | 800 - 1050 | |
| Leiterlänge L (mm) | 2250 | |
| Stufentiefe (mm) | 80 | |
| Stufenanzahl | 4 | |
| Rutschhemmung | clip-step R13 | |
| Plattform (LxB, mm) | 240 x 550 | |
| Tragkraft (kg) | 150 | |
| Transportmaß (LxBxH, mm) | 2226 x 588 x 197 | 2226 x 588 x 350 |
| Gewicht (kg) | 10 | 11,5 |
| Art.-Nr. | 012040 | 012041 |