Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Zarges Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L 10 Sprossen

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze

Art. Nr.: Z41253

501,40 € ~~UVP 949,62 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8.6 kg

Standhöhe: 2,15 m	**Arbeitshöhe:** 3,85 m	**Leiterlänge:** 3,04 m
Sprossen/Stufen: 10	**Hersteller:** Zarges	**Trittform:** Sprossen
Teilbarkeit: 1x	**Material:** GFK	**Kategorie:** Anlegeleiter

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld

- Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher

Hinweis
Bestell-Nr. 41255 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse

Leiterlänge L (m)	1,92	2,99	4,16

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,85	4,95
Holmhöhe (mm)	58	58	58
Stufenanzahl	6	10	14
Quertraverse (m)	-	-	0,90
Gewicht (kg)	5,6	8,6	12,4
Bestell-Nr.	41251	**41253**	41255