

## Hymer Teleskopleiter Telestep 4-teilig

Arbeitshöhe bis 7,20 m

Art. Nr.: 3369-OX

**ab 466,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Hymer

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

### Multifunktionale Verwendung


- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**



### Technische Daten

|              |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Sprossenzahl | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|

|                                              |             |              |              |              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Holm (ca. mm)                                | 60          | 60           | 60           | 60           |
| Sprossenzahl max. ausgefahren                | 10          | 14           | 18           | 22           |
| Länge Anlegeleiter (ca. m)                   | 1,85 - 2,92 | 2,35 - 4,02  | 2,90 - 5,14  | 3,46 - 6,26  |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)                 | 0,72        | 1,23         | 1,8          | 2,35         |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)               | 2,72        | 3,23         | 3,8          | 4,35         |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)               | 2,1         | 3            | 4,1          | 5,2          |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)             | 4,1         | 5            | 6,1          | 7,2          |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)           | 0,9 - 1,4   | 1,15 - 1,95  | 1,4 - 2,49   | 1,7 - 3,03   |
| Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m)     | 0,36/0,56   | 0,36/0,83    | 0,36/0,95    | 0,36/1,06    |
| zusammengelegt LxBxH (ca. m)                 | 1x0,56x0,2  | 1,2x0,61x0,2 | 1,5x0,68x0,2 | 1,8x0,75x0,2 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m) | 0,73 / 1,08 | 0,9 / 1,44   | 1,07 / 1,8   | 1,26 / 2,15  |
| Gewicht (ca. kg)                             | 11,2        | 14,2         | 17           | 21           |
| Klappausleger                                | nein        | ja           | ja           | ja           |
| Artikelnummer                                | 804212      | 814216       | 814220       | 814224       |