

## MUNK Aluminium Stehleiter, treppengängig, mit 4 Holmverlängerungen 2x7 Sprossen

Stufenlos ausschiebbare Stehleiter



Art. Nr.: G33514

**550,80 €**  
~~UVP 904,40 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 14.5 kg



**Standhöhe:** 2,20 m

**Arbeitshöhe:** 4,20 m

**Leiterlänge:** 2,10 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

### Treppengängige Stehleiter mit 4 nach unten ausschiebbaren Holmverlängerungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Kräftige Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt

- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- Obere Holmenden mit Endkappen
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt)
- Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos ausziehbar
- Die Holmverlängerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren
- Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
- Verstellbereich am Stützteil max. 1000 mm

### Griffsympathische und ergonomische Softline-Sterngriffe für eine sichere Arretierung der Holmverlängerung

#### Solide und sichere Schiebeführung der Holmverlängerung



|                                                            |       |       |              |       |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (Stützteil max. ausgefahren bis ca. m)       | 3,60  | 3,90  | 4,20         | 4,50  |
| Leiterlänge L (ca. m)                                      | 1,50  | 1,80  | 2,10         | 2,40  |
| Untere äußere Breite, Leiter eingefahren (m)               | 0,60  | 0,63  | 0,66         | 0,66  |
| Aufstiegsteil 400 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m) | 0,64  | 0,67  | 0,70         | 0,73  |
| Stützteil 1000 mm ausgefahren, untere äußere Breite (m)    | 0,70  | 0,73  | 0,76         | 0,79  |
| Holmhöhe (mm)                                              | 58    | 58    | 58           | 58    |
| Ausladung eingefahren (ca. m)                              | 1,08  | 1,26  | 1,43         | 1,60  |
| Ausladung max. ausgefahren (0,4/1,0 m) (m)                 | 1,56  | 1,72  | 1,90         | 2,06  |
| Sprossenanzahl                                             | 2x5   | 2x6   | 2x7          | 2x8   |
| Gewicht (ca. kg)                                           | 11,0  | 14,0  | 14,5         | 16,5  |
| Art.-Nr.                                                   | 33510 | 33512 | <b>33514</b> | 33516 |