

Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend U-Wert 0,19 W/m²K Deckenöffnung 110x70cm mit ISO- OD Raumhöhe bis 265cm

Passivhaus-Abschluss in EI2 60

Art. Nr.: M211100

1.181,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 84 kg



Lichte Raumhöhe: 265 cm **U-Wert:** 0,19 W/m²·K

Typ: Type 1 Passiv Plus

Hersteller: Minka

Breite Deckenöffnung: 70 cm


Tragkraft: 150 kg

Länge Deckenöffnung: 110 cm

Kategorie: Bodentreppen

Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

- Passivhaus-Abschluss in EI₂ 60
- Brandhemmend EI₂ 60 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert je nach Auswahl...
 - mit Oberdeckel 0,56 W/m²K
 - ohne Oberdeckel 0,33 W/m²K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig



Brandhemmend E1₂30 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70			120 x 70			130 x 70			140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265		290	270		295	270		295	270	
(C) Ausklappmaß (cm)	60			50			40			30	
Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 45,5			119 x 69 x 45,5			129 x 69 x 45,5			139 x 69 x 45,5	
U-Wert, berechnet (W/m ² K)	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	105	192	105	105	192	105	105	192	105	105	192
Artikel-Nr.	21110	21110O	21110M	21111	21111O	21111M	21113	21113O	21113M	21115	21115O

- [Minka Type 1 Passiv Plus - Technisches Datenblatt](#)