

Minka Bodentreppe Type 13 X-Large brandhemmend 140x92cm Deckenöffnung U-Wert 1,1 W/m²K mit ISO-OD 240-250cm Raumhöhe

Triebwerkstraumtreppe in EL 30

Art. Nr.: M212020

3.761,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**




Gewicht: 98 kg

Lichte Raumhöhe: 240 - 250 cm	U-Wert: 1,1 W/m ² ·K	Typ: Type 13 X-Large
Breite Deckenöffnung: 92 cm	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Länge Deckenöffnung: 140 cm	Tragkraft: 150 kg	

Brandhemmende Triebwerksraumtreppe "Type 13 Large" in EI30 von Minka.

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Stahlscherenpaket mit großen Stufen
- Stufengröße 60 x 15 cm
- Durchgangsmaß 100 x 80 cm
- Optional mit ISO-Oberdeckel und Lukenverkleidung



Brandhemmend EI230 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	215 - 229	230 - 245	240 - 250	250 - 268	261 - 275	275 - 290	285 - 295	295 - 317	318 - 340
(A) Deckenöffnung (cm)	140 x 92								
(C) Ausklappmaß (cm)	0	10	15	20	25	30	40	60	80
Futterkastenmaß (cm)	139 x 91								
Schwenkraum OD manuell (cm)	130				135				
Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet)									
Artikel-Nr.	21200	21201	21202	21203	21204	21205	21206	21207	21208
Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)									
Artikel-Nr.	212000	212010	212020	212030	212040	212050	212060	212070	212080

-
- [Minka Type 13 X-Large - Technisches Datenblatt](#)
 - [Minka Type 13 X-Large - Einbauanleitung](#)