

Dolle Bodentreppe clickFIX® comfort 3-teilig bis 244-264cm Raumhöhe mit U-Wert 0,49 Deckenöffnung 120x70cm

mit Stahlleiternteil

Art. Nr.: DT0305127

★★★★★ (2 Bewertungen)

682,44 €

~~UVP 793,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 43 kg

Breite Deckenöffnung: 70 cm

Lichte Raumhöhe: 264 cm

U-Wert: 0,49W/m²·K

Deckelstärke: 76 mm

Ausladung: 1,10 m

Hersteller: Dolle Treppen

Kategorie: Bodentreppen

Länge Deckenöffnung: 120 cm

Tragkraft: 150 kg

Tiefere Stufen, Teleskophandlauf und Federmechanik

Für mehr Komfort und Sicherheit wurden die Stufen der DOLLE clickFIX® comfort besonders tief gestaltet. Sie sind 13 cm tief und bieten damit eine sehr sichere Auftrittsfläche. Der Teleskophandlauf erlaubt sicheren Griff beim Auf- und Abgehen. Auf Wunsch kann als Zubehör ein zweiter Handlauf dazubestellt werden. Die DOLLE clickFIX® comfort lässt sich besonders bequem und komfortabel bedienen. Eine Federmechanik macht das Ein- und Ausklappen buchstäblich federleicht.

Verbesserter Einbau

Die DOLLE clickFIX® comfort besitzt ein 3-teiliges Stahlleiternteil mit 11 Stufen. Auf Wunsch kann es mit einem Erweiterungsset auf 12 Stufen verlängert werden. So lässt sich eine maximale, lichte Raumhöhe von 264 cm bzw. mit Verlängerung 285 cm erreichen. Zudem sind die Füße des Leiternteiles teleskopisch verstellbar. So kann die Leiter leicht und präzise an die

Raumhöhe angepasst werden.


Der neue, patentierte Knickhebel ist eine weitere Verbesserung. Er erlaubt die Montage ohne Werkzeug und überzeugt durch eine verbesserte Justierbarkeit zwischen Hebel und Bolzenplatte. Der Hebel wird lediglich auf die Bolzenplatte aufgesteckt, herumgedreht und kann sich danach nicht wieder lösen. TIPP: Der Hebel sollte einmal im Jahr geölt werden, um eine langfristige Funktion zu erhalten. Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe bessere Möglichkeiten für den Einbau in stärker gedämmten Decken. So lässt sie sich beispielsweise auch in abgehängten Decken einbauen.

Die DOLLE clickFIX® comfort lässt sich dank geringem Eigengewicht und patentierter Montagetechnik mit Click-Modulen auch von einer Einzelperson leicht einbauen: Lukenkasten ausrichten, verschrauben, Lukendeckel und Leiternteil einhängen und an die Raumhöhe anpassen, fertig.

Optimale Dämmung und Luftdichtigkeit

Die patentierte Bodentreppen-Linie DOLLE clickFIX® ist für den Übergang vom warmen Wohnraum zum meist kühleren Dachboden optimal gedämmt und leicht im Einbau. Sie verhindert den Energieverlust, der durch das Entweichen von warmer Luft über die Einbaufuge aus dem Wohnbereich geschieht. Die umlaufenden Doppeldichtungen sowie Eckdichtungen verringern die Gefahr der Bildung von Kondenswasser deutlich und schützen wirksam gegen eine mögliche Schimmelbildung. Die mitgelieferte Twin-Aktiv Folie als Deckenanschlussband sorgt zusammen mit der bauseitigen Isolierung der Baufuge für einen luftdichten, wärmegeprägten Anschluss der Bodentreppe an die Deckenkonstruktion. DOLLE clickFIX® comfort besitzt mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 0,49 W/m²·K geprüft durch das ift Rosenheim.

- Tiefe Komfortstufen
- Teleskophandlauf
- Leichte Bedienung
- Einfacher Einbau durch patentierten Knickhebel
- Stahlleiternteil mit Teleskopfüßen
- Lieferumfang ...
 - TwinAktiv-Folie
 - Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß)
 - Bedienstab
 - Justierschrauben zur einfachen Montage



Getestet bauteilgeprüfter

U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

Bodentreppe CLICKFIX® comfort | Standardmaße (Deckenöffnung) | 3-teilig

➊ Öffnungslänge (cm)	120	120	130	140
➋ Öffnungsbreite (cm)	60	70	70	70
➌ Lichte Raumhöhe (cm)	244-264	244-264	244-264	244-264
➍ Ausladung (cm)	110	110	110	110

max. Ausklappmaß (cm)	144	144	144	144
U-Wert	0,49	0,49	0,49	0,49
Anzahl Stufen	11	11	11	11
Ausführung Leiter	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Länge Kastenaußenmaß (cm)	117,5	117,5	127,5	137,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	57,6	67,6	67,6	67,6
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0	24,0
Traglast (kg)	150	150	150	150
Eigengewicht (kg)	41,8	43,0	44,0	46,3
Artikel-Nr.	0305126	0305127	0305137	0305147

- [DOLLE clickFIX® comfort](#)
- [DOLLE clickFIX® comfort, Ausklappmaß und Ausladung](#)