

Dolle alu-top F90 Bodentreppe Scherentreppe bis 279cm Raumhöhe 120x70cm mit U-Wert 0,93

Komfort mit Brandschutz F90

Art. Nr.: DT0330827


4.266,73 €

~~UVP 5.274,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



DOLLE

U-Wert: 0,93W/m²·K	Lichte Raumhöhe: 279 cm	Breite Deckenöffnung: 70 cm
Hersteller: Dolle Treppen	Kategorie: Scherentreppen	Tragkraft: 200 kg
Länge Deckenöffnung: 120 cm	Ausladung: 1,18 m	Deckelstärke: 76 mm

Die hochwertige Scherentreppe DOLLE alu-top in der feuerbeständigen Ausführung mit Feuerwiderstand F90.

Die DOLLE alu-top F90 wird alle begeistern, die den höchsten Komfort, eine hochwertige Ausführung und Sicherheit in einem Produkt suchen. Sie vereint die Vorzüge einer leicht zu bewegendenden Treppe mit absoluter Stabilität beim Begehen. Die breiten Metallstufen aus Alu-Druckguss bieten eine große Trittfläche. Die Scherenauszugstechnik sorgt dafür, dass eine häufige Nutzung sicher gewährleistet ist.

Die hochwertige Scherentreppe ist in der Bedienung unschlagbar komfortabel und einfach bedienbar. Durch die Scherenmechanik kann die Treppe mit geringem Kraftaufwand aufgezogen und wieder zusammengeschoben werden. Das Leiternteil besteht aus Alu-Druckguss und ist dadurch leicht aber gleichzeitig stabil und mit 200 kg pro Stufe hoch belastbar. Somit kann sie auch häufiger begangen werden. Zudem ist sie mit einem sehr guten bauteilgeprüften U-Wert von 0,93 W/m²K hervorragend wärmeisolierend.

Die DOLLE alu-top F90 ist in drei verschiedenen Maßen erhältlich:

- 120 x 70 cm
- 130 x 70 cm
- 140 x 70 cm
- Sondermaße, die vom Standardmaß abweichen, sind auf Anfrage lieferbar.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Platzsparend
- Feuerhemmend mit Feuerwiderstand F90
- Bauteilgeprüfter U-Wert von 0,93 W/m²K
- Traglast bis 200 kg
- Hohe Stabilität – höher belastbar
- Lieferumfang ...
 - Schnapper aus Metall
 - Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
 - Rollen
 - Teleskophandlauf
 - Bedienstab
 - Montageschrauben

DIN EN
14975





Feuerwiderstand über 30

Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Bodentreppe Scherentreppe alu-top F90 | Standardmaße (Deckenöffnung)

➊ Öffnungslänge (cm)	120	130	140
➋ Öffnungsbreite (cm)	70	70	70
➌ Lichte Raumhöhe (max., cm)	279	279	279
➍ Ausladung (cm)	145	145	145
max. Ausklappmaß (cm)	155	155	155

U-Wert	0,93	0,93	0,93
Anzahl Stufen	10	10	10
Länge Kastenaußenmaß (cm)	118,5	128,5	138,5
Breite Kastenaußenmaß (cm)	68,5	68,5	68,5
Höhe Kastenaußenmaß (cm)	24,0	24,0	24,0
Traglast (kg)	200	200	200
Eigengewicht (kg)	60	60	60
Artikel-Nr.	DT 0330827	DT0330837	DT0330847

- [DOLLE F90](#)