

## Dolle Außentreppe Gardenstep 120cm breit 6 Stufen Trimax grau 111-135cm Steigungshöhe mit Geländer

Mittelholmtreppe für den Außenbereich lässt sich individuell an nahezu jede zu überwindende Höhe anpassen



Art. Nr.: DT0406226

★★★★★ (2 Bewertungen)

**1.494,58 €**

~~UVP 1.791,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 139 kg

|                                |                                    |                                               |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Geschosshöhe:</b> 111-135cm | <b>Stufenmaterial:</b> Trimax grau | <b>Farbe Unterkonstruktion:</b> feuerverzinkt |
| <b>Laufrichtung:</b> gerade    | <b>Ausladung:</b> 120cm            | <b>Handlauf:</b> Einzelstäbe                  |
| <b>Treppenbreite:</b> 120cm    | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6          | <b>Material:</b> Metall                       |

**Diese Mittelholmtreppe für den Außenbereich lässt sich individuell an nahezu jede zu überwindende Höhe anpassen.**

Als Mittelholmtreppe ist sie hervorragend für eine sehr individuelle Gestaltung geeignet. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm. Mit zusätzlich erhältlichen Zwischenpodesten kann diese Treppe auch für größere Höhen eingesetzt werden.

Die Stufen sind aufgrund ihrer Konstruktion sehr tragfähig. Da sie wenig Fläche bieten, kann sich kaum Schmutz ablagern. Sie sind leicht zu reinigen und nahezu unverwüstlich. Für den großen Auftritt erhalten Sie DOLLE Gardenstep auch mit einer Stufenbreite von 120 cm. In diesem Fall muss die Unterkonstruktion aus Metall allerdings gedoppelt werden, sodass dann zwei Mittelholme nebeneinanderlaufen und den Stufen so die nötige Stabilität verleihen.

Als Zubehör gegen Aufpreis sind verschiedene Elemente erhältlich, mit denen Sie die DOLLE Gardenstep Ihren Wünschen noch weiter anpassen können: Ein Geländer kann rechts oder links montiert werden und gibt Sicherheit, gerade bei höheren Steigungen. Podeste und Stützen für Podeste stehen für den Einbau in Ecken zur Auswahl. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich. Für den Abschluss kann auch ein passendes Brüstungsgeländer kombiniert werden, beispielsweise beim Anbau an Balkone. Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenstep ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein und eine bauseitige Abstützung ist erforderlich. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm × 40 cm × 80 cm (L × B × T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Große Geschosshöhen
- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

|                                                                                      |                     |           |         |            |                |             |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|------------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| Stufen 80cm breit mit einfacher Unterkonstruktion                                    |                     |           |         |            |                |             |         |             |         |
| Geschosshöhen (cm)                                                                   | 37-45               | 55,5-67,5 | 74-90   | 92,5-112,5 | 111-135        | 129,5-157,5 | 148-180 | 166,5-202,5 | 185-200 |
| Anzahl Stufen/Steigungen                                                             | 2                   | 3         | 4       | 5          | 6              | 7           | 8       | 9           | 10      |
| Ausladung (cm)                                                                       | 40                  | 60        | 80      | 100        | 120            | 140         | 160     | 180         | 200     |
| Material Unterkonstruktion                                                           | Stahl feuerverzinkt |           |         |            |                |             |         |             |         |
| Traglast (kg)                                                                        | 150                 |           |         |            |                |             |         |             |         |
| Stufen: Trimax grau - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   mit Geländer        |                     |           |         |            |                |             |         |             |         |
| Artikel-Nr.                                                                          | 0406122             | 0406123   | 0406124 | 0406125    | 0406126        | 0406127     | 0406128 | 0406129     | 0406130 |
| Stufen: Trimax grau - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   ohne Geländer       |                     |           |         |            |                |             |         |             |         |
|                                                                                      | 0406100             | 0406101   | 0406102 | 0406103    | 0406104        | 0406105     | 0406106 | 0406107     | 0406108 |
| Stufen: Trimax grau - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   mit Geländer       |                     |           |         |            |                |             |         |             |         |
|                                                                                      | 0406222             | 0406223   | 0406224 | 0406225    | <b>0406226</b> | 0406227     | 0406228 | 0406229     | 0406230 |
| Stufen: Trimax grau - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   ohne Geländer      |                     |           |         |            |                |             |         |             |         |
|                                                                                      | 0406200             | 0406201   | 0406202 | 0406203    | 0406204        | 0406205     | 0406206 | 0406207     | 0406208 |
| Stufen: Trimax dunkelbraun - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   mit Geländer |                     |           |         |            |                |             |         |             |         |

|                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                        | 0406133 | 0406134 | 0406135 | 0406136 | 0406137 | 0406138 | 0406139 | 0406140 | 0406141 |
| Stufen: Trimax dunkelbraun - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   ohne Geländer  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                        | 0406111 | 0406112 | 0406113 | 0406114 | 0406115 | 0406116 | 0406117 | 0406118 | 0406119 |
| Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   mit Geländer  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                        | 0406233 | 0406234 | 0406235 | 0406236 | 0406237 | 0406238 | 0406239 | 0406240 | 0406241 |
| Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   ohne Geländer |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                        | 0406211 | 0406212 | 0406213 | 0406214 | 0406215 | 0406216 | 0406217 | 0406218 | 0406219 |
| Stufen: Gitterrost - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   mit Geländer           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                        | 0406171 | 0406172 | 0406173 | 0406174 | 0406175 | 0406176 | 0406177 | 0406178 | 0406179 |
| Stufen: Gitterrost - 80 cm breit   einfache Unterkonstruktion   ohne Geländer          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                        | 0406160 | 0406161 | 0406162 | 0406163 | 0406164 | 0406165 | 0406166 | 0406167 | 0406168 |
| Stufen: Gitterrost - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   mit Geländer          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                        | 0406271 | 0406272 | 0406273 | 0406274 | 0406275 | 0406276 | 0406277 | 0406278 | 0406279 |
| Stufen: Gitterrost - 120 cm breit   doppelte Unterkonstruktion   ohne Geländer         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                        | 0406260 | 0406261 | 0406262 | 0406263 | 0406264 | 0406265 | 0406266 | 0406267 | 0406268 |

- [DOLLE Gardenstep Einbauanleitung](#)