

Schake **Faltgerüstbock Universal U1500 AH 2m, verzinkt**

900 kg Tragkraft

Art. Nr.: S10127VS

388,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Gewicht:** 41.82 kg**Senkrechte Höhe:** 2,00 m**Hersteller:** Schake**Material:** Stahl**Kategorie:** Gerüstböcke**Eigengewicht:** 44 kg**Tragkraft:** 900 kg**Beschichtung:** verzinkt

Besonders robuste Ausführung mit Auflagetraverse aus 80 mm x 40 mm

Vierkantrohr sowie seitlich angeschweißten Rohrstützen zur Aufnahme von Geländerpfosten (1x Geländerpfosten wird mitgeliefert) als Rückenschutz, gegen Absturz oder für Aufsatzteile.

Am unteren Teil der Rohrstützen sind Halterungsmechanismen angeschweißt, die zur Aufnahme von Diagonalverstrebungen dienen, die ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m als Aussteifung eingesetzt werden müssen (siehe Art.-Nr. 11271/11272)

beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar und besitzen jeweils 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund. Obergestell mit Traverse ist ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens, einstellbar.

- je nach Ausführung braun lackiert oder verzinkt
- **Tragkraft:** 900 kg
- **Breite:** 1,50 m
- **Höhe:** 1,70 - 3,00 m

Hinweis

Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272