Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Hymer Fahrgerüst mit Traverse 2,95x0,65m 11,6m AH

Arbeitshöhe bis 13,6m

Art. Nr.: Y817111

6.924,65 € ~~UVP 10.330,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 424.2 kg

Plattformlänge: 2,95 m	**Standhöhe:** 9,6 m	**Gerüsthöhe:** 10,82 m
Plattformbreite: 0,65 m	**Arbeitshöhe:** 11,6 m	**Hersteller:** Hymer
Material: Aluminium	**Kategorie:** Rollgerüst	

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- Nach EN 1004

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Fahrgerüst mit Ausleger											
Reichhöhe (ca. m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12
Standhöhe (ca. m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11
Bühnenlänge (ca. m)	2,95										
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8										
Artikelnummer	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	83
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	40[1]	60[1]	80 [1]	100 [1]	120 [1]	140[1]	180[1]	200 [1]	220[1]	24
Außenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nic zu
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	80	60[1]	100[1]	0[2]	0[2]	0[2]	60[2]	nicht zulässig	nicht zulässig	220[1]	nic zu

[1*] Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
[2*] Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Fahrtraverse										
Reichhöhe (ca. m)	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Bühnenlänge (ca. m)	2,95									

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8									
Artikelnummer	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	**817111**	817112	817113
Ballastierung										
Innenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	20[1]	20[12]	40[12]	60[12]	70[12]	70[12]	110[24]	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	0	0[3]	60[3]	140[3]	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	20[1]	40[12]	80[12]	100[123]	140[123]	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

[1*] Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
[2*] Plus eine Längstraverse (607143) notwendig.
[3*] Plus zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig
[4*] Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden.

Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger										
Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (60714)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Diagonale (607127)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verstrebung (607128)	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ⌀ 200 mm mit Spindel (637150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20
Hymer Lifter (605199)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095633)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095861)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	100,7	141,2	189,2	203,4	251,4	265,6	313,6	327,8	375,8	390
Artikelnummer	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112

Einzelteile / Stückliste - mit Traverse										
Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Einstiegsbühne (607144)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Einstiegsbügel (607146)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (0077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Diagonale (607127)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verstrebung (607128)	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Traverse (817134)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Traversenverlängerung (817133)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Längstraverse (607143)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Lenkrolle ⌀ 200 mm mit Spindel (607150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Traversenklemmbeschlag (0050493)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Hymer Lifter (605199)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095634)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095864)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	170,9	224	233,1	286,2	295,3	348,4	371,1	424,2	433,3	48
Artikelnummer	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	**817111**	817112	81