Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

# MUNK Aluminium Standard Rollgerüst SG mit 4,10m Arbeitshöhe

Robuste Konstruktion im Baukastensystem,
sowie stabil und sicher im Einsatz

Art. Nr.: G166230

**2.058,00 €** ~~UVP 3.435,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 75 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Standhöhe:** 2,10 m | **Plattformbreite:** 0,75 m | **Gerüsthöhe:** 3,20 m |
| **Plattformlänge:** 1,80 m | **Arbeitshöhe:** 4,10 m | **Hersteller:** Munk |
| **Material:** Aluminium | **Kategorie:** Rollgerüst | |

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Plattformen mit großer Durchstiegsluke
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Arbeitshöhen bis 7,2 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m
- Alle Teile sind auch einzeln erhältlich - Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

**Hinweis:**
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 |
| Gerüsthöhe H (m) | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 |
| Plattformhöhe P (m) | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 |
| Gewicht (kg) | 56,0 | 90,0 | 100,0 | 126,0 |
| Art.-Nr. | **166230** | 166330 | 166430 | 166530 |