

## MUNK Klappgerüst SG mit Dreifach-Plattform 2,45x1,90m und Sicherheitsgeländer 8,43m AH

4,5 m<sup>2</sup> mit große Arbeitsfläche



Art. Nr.: G115565

**7.992,55 €**

~~UVP 13.568,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 403 kg

|                            |                               |                                |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 7,53 m  | <b>Plattformlänge:</b> 2,45 m | <b>Plattformbreite:</b> 1,90 m |
| <b>Standhöhe:</b> 6,43 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 8,43 m    | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst  |                                |

### Klappgerüst mit Dreifachplattform und Sicherheitsgeländer von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen
- mit selbststarretierenden Scharnieren
- Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m<sup>2</sup>
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug

### Technik in der Übersicht

- Arbeitshöhen bis 10,39 m

- Entspricht DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m<sup>2</sup>

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



|                                                         |        |        |               |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                   | 4,51   | 6,47   | 8,43          | 10,39  |
| Gerüsthöhe H (m)                                        | 3,61   | 5,57   | 7,53          | 9,49   |
| Plattformhöhe (m)                                       | 2,51   | 4,47   | 6,43          | 8,39   |
| Gewicht (kg)                                            | 183    | 304    | 403           | 513    |
| Artikel-Nr.                                             | 115510 | 115545 | <b>115565</b> | 115585 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig |        |        |               |        |
| Plattform 0,75x1,80 m                                   | 0      | 0      | 0             | 0      |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                  |        |        |               |        |
| Plattform 0,75x1,80 m                                   | 0      | 130    | 310           | n.z.   |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben