

## MUNK Rollgerüst SG 0,75x3,00m Plattform 10,58m AH

Arbeitshöhe bis 12,54m mit  
Sicherheitsgeländer



Art. Nr.: G156844

**7.089,70 €**

~~UVP 12.035,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 336 kg

**Gerüsthöhe:** 9,68 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Standhöhe:** 8,58 m

**Plattformlänge:** 3,00 m

**Arbeitshöhe:** 10,58 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

### Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

### Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,54m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben

- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                                                         |        |        |        |        |        |        |               |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                   | 4,51   | 5,07   | 6,66   | 7,78   | 8,62   | 9,74   | 10,58         | 11,70  | 12,54  |
| Gerüsthöhe H (m)                                        | 3,61   | 4,17   | 5,76   | 6,88   | 7,72   | 8,84   | 9,68          | 10,80  | 11,64  |
| Plattformhöhe (m)                                       | 2,51   | 3,07   | 4,66   | 5,78   | 6,62   | 7,74   | 8,58          | 9,70   | 10,54  |
| Gewicht (kg)                                            |        |        |        |        |        |        |               |        |        |
| Plattform 0,75x1,80 m                                   | 96     | 144    | 186    | 197    | 231    | 239    | 276           | 284    | 322    |
| Plattform 0,75x2,45 m                                   | 109    | 157    | 207    | 219    | 261    | 269    | 315           | 323    | 369    |
| Plattform 0,75x3,00 m                                   | 117    | 165    | 219    | 232    | 278    | 286    | 336           | 344    | 395    |
| Artikelnummern                                          |        |        |        |        |        |        |               |        |        |
| Plattform 0,75x1,80 m                                   | 170236 | 154344 | 154444 | 154544 | 154644 | 154744 | 154844        | 154944 | 154044 |
| Plattform 0,75x2,45 m                                   | 171236 | 155344 | 155444 | 155544 | 155644 | 155744 | 155844        | 155944 | 155044 |
| Plattform 0,75x3,00 m                                   | 172236 | 156344 | 156444 | 156544 | 156644 | 156744 | <b>156844</b> | 156944 | 156044 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig |        |        |        |        |        |        |               |        |        |
| Plattform 0,75x1,80 m                                   | 90     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 10            | 40     | 40     |
| Plattform 0,75x2,45 m                                   | 80     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| Plattform 0,75x3,00 m                                   | 70     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |

| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |      |      |     |     |     |     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | n.m. | n.m. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | n.m. | n.m. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Plattform 0,75x3,00 m                                     | n.m. | n.m. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |      |      |     |     |     |     |      |      |      |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 310  | 10   | 100 | 180 | 250 | 350 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | 330  | 10   | 110 | 200 | 270 | 380 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75x3,00 m                                     | 360  | 10   | 120 | 210 | 300 | 410 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |      |      |     |     |     |     |      |      |      |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | n.m. | 0    | 0   | 10  | 50  | 100 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75x2,45 m                                     | n.m. | 0    | 0   | 10  | 50  | 100 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75x3,00 m                                     | n.m. | 0    | 0   | 20  | 50  | 110 | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben