

MUNK Podestleiter klappbar 8 Stufen

Stabile und solide Podestleiter lässt sich einklappen und nimmt somit wenig Platz ein



Art. Nr.: G52308

1.569,70 €

~~UVP 2.620,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 35.5 kg

Senkrechte Höhe: 2,84 m

Standhöhe: 1,84 m

Plattformbreite: 0,65 m

Plattformlänge: 0,60 m

Arbeitshöhe: 3,85 m

Sprossen/Stufen: 8

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Podestleiter

Begehrbarkeit: einseitig



nivello® - Leiterschuh
4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe Geriffelte Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt

- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit zwei feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite 650 mm



| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 | 5,25 |
| Plattformhöhe P (m) | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,77 | 3,23 |
| Höhe einschl. Geländer (m) | 2,19 | 2,42 | 2,65 | 2,84 | 3,35 | 3,81 | 4,28 |
| Gesamthöhe geklappt (m) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Schrittlänge (m) | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,40 |
| Traversenbreite (m) | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,70 | 1,90 | 1,95 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil | 73/58 | | | | | | |
| Gewicht (ca. kg) | 36,6 | 37,6 | 42,6 | 44,1 | 48,6 | 54,1 | 74,8 |
| Bestellnummer | 52305 | 52306 | 52307 | 52308 | 52310 | 52312 | 52314 |