

## MUNK Aluminium Standard Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer

Robuste Konstruktion im Baukastensystem,  
sowie stabil und sicher im Einsatz



Art. Nr.: 3247-OX

**ab 2.058,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Plattformlänge:** 1,80 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium


**Kategorie:** Rollgerüst

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Plattformen mit großer Durchstiegsluke
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Arbeitshöhen bis 7,2 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m
- Alle Teile sind auch einzeln erhältlich - Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



|                       |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,20   | 5,20   | 6,20   | 7,20   |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,20   | 4,20   | 5,20   | 6,20   |
| Plattformhöhe P (m)   | 2,20   | 3,20   | 4,20   | 5,20   |
| Gewicht (kg)          | 56,0   | 90,0   | 100,0  | 126,0  |
| Art.-Nr.              | 166230 | 166330 | 166430 | 166530 |