

## MUNK Klappgerüst

Arbeitshöhe bis 13,80m

Art. Nr.: 210-OX

**ab 2.065,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Plattformlänge:** 1,80 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Klappgerüst


**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI  
663**

- Wenn Sie auf typische Vorteile von Klappgerüsten nicht verzichten wollen, trotzdem aber auf geräumigen Plattformen in großer Höhe arbeiten müssen, sollten Sie diese beiden Seiten besonders aufmerksam lesen
- Diese Gerüst-Typen bieten Ihnen die ideale Kombination:
- Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend
- Der Lieferumfang umfaßt alle Teile, die sicheres Arbeiten in Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten
- Lieferbar auch in Gerüstlänge 2,45 m und 3,00 m
- Preis auf Anfrage

### Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Belastung: 1,5kN/m<sup>2</sup>

- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/1,35x1,80m
- Klappbar, mit selbstarretierenden Klappscharnier
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- Unter Verwendung von Serienteilen, für Arbeitshöhen bis 12,80m bzw. 13,80m ausbaubar
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m / 1,35x1,80m



|                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80   | 9,80   | 10,80  | 11,80  | 12,80  | 13,80 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 2,80   | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80   | 9,80   | 10,80  | 11,80  | 12,80 |
| Plattformhöhe P (m)   | 1,80   | 2,80   | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80   | 9,80   | 10,80  | 11,80 |
| Gewicht (kg)          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| Plattform 0,75x1,80 m | 62,0   | 87,0   | 109,0  | 144,0  | 149,0  | 161,0  | 166,0  | 201,0  | 206,0  | 218,0  | -     |
| Plattform 1,35x1,80 m | 85,0   | 112,0  | 121,0  | 191,0  | 200,0  | 213,0  | 222,0  | 275,0  | 284,0  | 297,0  | 306,0 |
| Artikelnummern        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| Plattform 0,75x1,80 m | 115100 | 115128 | 115139 | 115148 | 115159 | 115169 | 115179 | 115189 | 115199 | 115108 | -     |
| Plattform 1,35x1,80 m | 115200 | 115228 | 115239 | 115248 | 115259 | 115269 | 115279 | 115289 | 115299 | 115208 | 11521 |

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                       |     |     |     |   |   |   |   |    |    |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|----|-----|-----|
| Plattform 0,75x1,80 m | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 200 | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 20 | 70  | 110 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                       |     |     |   |   |   |   |   |    |    |     |   |
|-----------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|----|-----|---|
| Plattform 0,75x1,80 m | 170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 200 | - |
|-----------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|----|-----|---|

|                                          |     |     |     |   |   |     |     |   |    |    |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|----|----|-----|
| Plattform 1,35x1,80 m                    | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 20 | 70 | 110 |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig   |     |     |     |   |   |     |     |   |    |    |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                    | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 60  | * | *  | *  | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                    | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | * | *  | *  | *   |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich |     |     |     |   |   |     |     |   |    |    |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                    | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 60  | * | *  | *  | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                    | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | * | *  | *  | *   |

/ = nicht möglich

\* = nicht zulässig