Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

MUNK Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen 10 Stufen

Arbeitshöhe bis 5,50m

Art. Nr.: G41110

563,85 € ~~UVP 925,82 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 17 kg

Standhöhe: 2,31 m	**Arbeitshöhe:** 4,35 m	**Sprossen/Stufen:** 10
Hersteller: Munk	**Trittform:** Stufen	**Teilbarkeit:** 1x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Stehleiter	**Begehbarkeit:** einseitig

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste nivello ®-Leiterschuhe
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe (m)	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe P (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
Untere Außenbreite (m)	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
Stufenzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht (kg)	8,5	9,5	10,5	11,5	12,7	15,0	15,5	17,0	19,0	22,5
Artikel-Nr.	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	**41110**	41112	41114