

## MUNK Stufen-Schiebeleiter mit nivello-Traversal 2-teilig 11+10 Stufen

Sicherer Aufstieg nach TRBS Teil 2

Art. Nr.: G40666

**595,75 €**  
~~UVP 978,18 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Gewicht:** 19.3 kg

**Standhöhe:** 4,21 m

**Arbeitshöhe:** 5,45 m

**Leiterlänge:** 5,57 m

**Sprossen/Stufen:** 11

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Begehrbarkeit:** einseitig



nivello® - Leiterschuhe   nivello® - Traverse  
4-fach größere Auflagefläche   extra hohe Standsicherheit

### Schiebeleiter mit Stufen aus Aluminium, sowie nivello®-Traverse

- Aluminium
- Stabile Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für TRBS-konformes Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

- Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche, korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittauflage clip-step R 13 erhältlich



| Stufenanzahl                | 2x7   | 2x9   | 11+10        | 14+10 |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe bis ca. (m)     | 4,40  | 5,45  | 6,20         | 7,00  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 3,62  | 4,75  | 5,60         | 6,42  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,21  | 2,77  | 3,33         | 4,17  |
| Traversenbreite (m)         | 0,93  | 0,93  | 1,20         | 1,20  |
| Holmhöhe (mm)               | 85    | 85    | 85           | 85    |
| Standhöhe max. (m)          | 2,37  | 3,42  | 4,21         | 5,00  |
| ohne clip-step R13          | 40660 | 40663 | <b>40666</b> | 40669 |
| Gewicht (kg)                | 16,4  | 17,9  | 19,3         | 21,5  |
| Mit clip-step R 13          | 40670 | 40673 | 40676        | 40679 |
| Gewicht (kg)                | 18,0  | 19,9  | 21,7         | 24,3  |