

MUNK Stufen- Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen

Art. Nr.: G40695

1.433,55 €

~~UVP 2.393,09 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Gewicht: 32.5 kg

Standhöhe: 5,00 m

Arbeitshöhe: 7,00 m

Leiterlänge: 6,42 m

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Seilzugleiter

Tragkraft: 150 kg



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Seilzugleiter mit Stufen und R13 clip-step Belag von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- **inkl. 2 Handläufe und Ausstiegsholm**
- Gebrauchsmuster Nummer: 20 2021 003 848
- Stufen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Nach DIN EN 131-2 und TRBS 2121 Teil 2
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Werkzeuglose Montage von 2 Handläufen (030297) mittels ergonomischen Sterngriff
- Werkzeuglose Montage von 1 Ausstiegsholm (019238) mittels ergonomischen Sterngriff
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl
- Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil
- Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken
- Nachrüstsatz 'roll-bar' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis

Alle Zubehör-Anbauteile wie Handläufe oder Ausstiegsholme können erst an die Leiter montiert werden, wenn die Leiter im Anlegezustand steht und nicht mehr aus -oder eingefahren wird.



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	7,00
Stufenbelag	clip-step R13
Leiterlänge ausgefahren L (m)	6,42
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	3,62
Stufenanzahl	2 x 12
Stufentiefe / -abstand (mm)	80 / 263
Traversenbreite (m)	1,20
Holmabmessungen (mm)	85
Maximale Standhöhe (m)	5,00
Gewicht (kg)	32,5
Artikel-Nr.	40695