

## MUNK Überstieg 60° inkl. einen Handlauf, Stufenbreite 600mm, 2x8 Stufen

Standardausführung ist Aluminium geriffelt



Art. Nr.: G600908

**2.403,05 €**

~~UVP 4.011,49 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 74.858 kg

|                                      |                               |                                |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichte Höhe:</b> 1,89 m           | <b>Neigung:</b> 60°           | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,90 m |
| <b>Lichte Plattformweite:</b> 0,74 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,46 m | <b>Ausladung:</b> 3,18 m       |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8            | <b>Trittform:</b> Stufen      | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Material:</b> Aluminium           | <b>Kategorie:</b> Treppen     |                                |

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Untere Holmenden mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- Überstieg gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- **Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

#### Hinweis:

**Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis (Auf Anfrage)**

### Infotext:

Option: Fahrbarer Überstieg: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Option Fahrwerk an. Bei einer nachträglichen Ausstattung des bereits gelieferten Überstiegs ist ein Umbau im Werk erforderlich.



| Stufenanzahl                     | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8             | 9      | 10     | 11     |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Lichte Höhe H2 (mm)              | 680    | 930    | 1170   | 1415   | 1660   | 1890          | 2120   | 2350   | 2580   |
| Plattformweite L2 (mm)           | 741    |        |        |        |        |               |        |        |        |
| Gesamthöhe (mm)                  | 1955   | 2205   | 2445   | 2690   | 2935   | 3195          | 3395   | 3625   | 3855   |
| Ausladung (mm)                   | 1845   | 2082   | 2342   | 2652   | 2912   | 3182          | 3442   | 3712   | 3972   |
| Artikelnummern                   |        |        |        |        |        |               |        |        |        |
| Stufenbreite 600/240             | 600903 | 600904 | 600905 | 600906 | 600907 | <b>600908</b> | 600909 | 600910 | 600911 |
| Stufenbreite 800/240             | 600913 | 600914 | 600915 | 600916 | 600917 | 600918        | 600919 | 600920 | 600921 |
| Stufenbreite 1000/240            | 600923 | 600924 | 600925 | 600926 | 600927 | 600928        | 600929 | 600930 | 600931 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600963 | 600964 | 600965 | 600966 | 600967 | 600968        | 600969 | 600970 | 600971 |

### Option( Auf Anfrage):

**Fahrbarer Überstieg:** Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Option Fahrwerk an. bei einer nachträglichen Ausstattung des bereits gelieferten Überstiegs ist ein Umbau im Werk erforderlich.

**Fahrwerk:** Bestehend aus 2 gelben Traversen mit je 2 Lenkrollen ø160mm mit Feststeller. Traversenbreite bei 3-7 Stufen 1190mm, bei 8-11 Stufen 1570mm. Bei Überstiegen in fahrbarer Ausführung verringert sich die lichte Höhe durch die Traversen um 200mm.

|               |        |
|---------------|--------|
| Artikelnummer |        |
| Fahrwerk      | 300912 |