

## MUNK Aluminium-Regalleiter für Doppelregal drehbar 7 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,85m

Art. Nr.: G44507

**645,75 €**  
~~UVP 1.060,29 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 4 -5 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 6 kg

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,67 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,03 m    |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk       |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Regalleiter |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 7 |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x    |

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Regalleitern werden in nachstehenden Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue senkrechte Höhe an.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Max. Gangbreite 1,60 m
- Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben

### Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



|                              |       |              |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)   | 3,44  | 3,67         | 3,91  | 4,14  | 4,38  | 4,61  | 4,85  |
| Leiterlänge L (m)            | 1,78  | 2,03         | 2,28  | 2,53  | 2,78  | 3,03  | 3,28  |
| Senkrechte Einhängenhöhe (m) | 2,59  | 2,82         | 3,06  | 3,29  | 3,53  | 3,76  | 4,00  |
| Ausladung (m)                | 0,99  | 1,07         | 1,16  | 1,24  | 1,33  | 1,41  | 1,50  |
| Stufenanzahl                 | 6     | 7            | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| Gewicht (kg)                 | 18,5  | 19,0         | 19,5  | 20,5  | 21,0  | 21,5  | 23,0  |
| Artikelnummer                | 44506 | <b>44507</b> | 44508 | 44509 | 44510 | 44511 | 44512 |