

## MUNK Gelenk-Teleskopleiter 4x4 Sprossen

Angenehmes Arbeiten auf Treppen, 4-teilig



Art. Nr.: G32015

★★★★★ (3 Bewertungen)

**416,00 €**

~~UVP 683,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 14.5 kg

<b>Standhöhe:</b> 3,30 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 5,30 m	<b>Leiterlänge:</b> 4,20 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 4	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

- 4-teilig
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausziehbar

Hinweis: Teleskopleitern über 3,0 m Leiternlänge

Teleskopleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter (m)	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Aussenbreite (m)	0,50	0,56	0,63	0,70
Transportmaß (LxBxH, m)	1,03x0,50x0,20	1,31x0,57x0,20	1,59x0,64x0,20	1,86x0,70x0,21
Gewicht (kg)	11,9	14,5	17,5	21,0
Art.-Nr.	32013	<b>32015</b>	32017	32019