

## MUNK Kunststoff-Anlegeleiter GFK mit nivello®- Traverse 14 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G36824

**709,50 €**  
~~UVP 1.165,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 13.78 kg

|                                |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 5,3 m      | <b>Leiterlänge:</b> 4,15 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 |
| <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Material:</b> GFK       |
| <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |                            |                            |

### Sprossen-Anlegeleiter aus GFK

- Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Durch Verwendung des Einhängetritte aus Metall reduziert sich die Isolationsspannung auf 1.000 V
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)



|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe (ca. m) | 4,7   | 5,3          |
| Leiterlänge (m)     | 3,59  | 4,15         |
| Holmhöhe (mm)       | 73    |              |
| Sprossenanzahl      | 12    | 14           |
| Gewicht (kg)        | 11,94 | 13,78        |
| Artikelnummer       | 36822 | <b>36824</b> |