

MUNK Vielzweckleiter

Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne

Art. Nr.: 397-OX


★★★★★ (3)

ab 274,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

 **unser Tipp**



BG Bau: ja

Teilbarkeit: 4x

Begehrbarkeit: zweiseitig

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Trittform: Sprossen

Kategorie: Gelenkleiter



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Vielzweckleiter mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- 4-teilig
- Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne
- Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit
- Sprossenabstand 280mm
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	4,00	4,80	5,30	5,85
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4	4x4
Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	2,85	3,65	4,20	4,75
Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)	1,49	1,76	2,02	2,30
Höhe als Arbeitsbühne P (m)	0,63	0,99	0,99	-
Länge als Arbeitsbühne (m)	1,40	1,40	1,96	-
Schrittlänge als Stehleiter (m)	0,99	1,21	1,39	1,55
Schrittlänge als Arbeitsbühne (m)	2,17	2,40	2,95	-
Traversenbreite (m)	0,93			
Packmaß (LxBxH, m)	0,99 x 0,35 x 0,25	0,99 x 0,35 x 0,25	1,23 x 0,35 x 0,25	1,23 x 0,35 x 0,25
Holmabmessungen (mm)	58x25	58x25	58x25	58x25

Gewicht (kg)	12,5	14,0	14,5	15,5
mit nivello-Traverse	31310	31312	31314	11111*
mit nivello-Traverse und Holzbelag	31320	31322	31324	-

* - Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandshalter verwendet werden