

## Hymer Teleskopleiter Telestep 4x3 Sprossen

Arbeitshöhe bis 7,20 m

Art. Nr.: Y804212

**466,50 €**

~~UVP 690,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 11.2 kg



|                                  |                           |                            |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,40 m   | <b>Standhöhe:</b> 2,10 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,10 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,92 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3 | <b>Hersteller:</b> Hymer   |
| <b>Trittform:</b> Sprossen       | <b>Teilbarkeit:</b> 4x    | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter | <b>Gewicht:</b> 11,2 kg   |                            |

### Multifunktionale Verwendung

- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4



### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



| Technische Daten                             |               |              |              |              |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Sprossenzahl                                 | 4x3           | 4x4          | 4x5          | 4x6          |
| Holm (ca. mm)                                | 60            | 60           | 60           | 60           |
| Sprossenzahl max. ausgefahren                | 10            | 14           | 18           | 22           |
| Länge Anlegeleiter (ca. m)                   | 1,85 - 2,92   | 2,35 - 4,02  | 2,90 - 5,14  | 3,46 - 6,26  |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m)                 | 0,72          | 1,23         | 1,8          | 2,35         |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)               | 2,72          | 3,23         | 3,8          | 4,35         |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)               | 2,1           | 3            | 4,1          | 5,2          |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)             | 4,1           | 5            | 6,1          | 7,2          |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)           | 0,9 - 1,4     | 1,15 - 1,95  | 1,4 - 2,49   | 1,7 - 3,03   |
| Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m)     | 0,36/0,56     | 0,36/0,83    | 0,36/0,95    | 0,36/1,06    |
| zusammengelegt LxBxH (ca. m)                 | 1x0,56x0,2    | 1,2x0,61x0,2 | 1,5x0,68x0,2 | 1,8x0,75x0,2 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m) | 0,73 / 1,08   | 0,9 / 1,44   | 1,07 / 1,8   | 1,26 / 2,15  |
| Gewicht (ca. kg)                             | 11,2          | 14,2         | 17           | 21           |
| Klappausleger                                | nein          | ja           | ja           | ja           |
| Artikelnummer                                | <b>804212</b> | 814216       | 814220       | 814224       |