

## Krause SePro S Stufenstehleiter eloxiert 7 Stufen

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme



Art. Nr.: KY124210

★★★★★ (eine Bewertung)

**202,05 €**

~~UVP 319,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 7 kg

**Standhöhe:** 1,50 m

**Arbeitshöhe:** 3,50 m

**Leiterlänge:** 2,30 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Krause

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

### Stufen-Stehleiter **SePro® S** eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund.

- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Extrem rutsichere Alu-Sicherheitsplattform durch starke Gerstenkorn-Profilierung
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutsichere, profilierte Stufen
- Große, rutsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen

Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



|                       |        |        |        |               |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,85   | 3,05   | 3,30   | 3,50          | 3,70   |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,85   | 1,05   | 1,30   | 1,50          | 1,70   |
| Stufenzahl            | 4      | 5      | 6      | 7             | 8      |
| Leiterlänge L (m)     | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,30          | 2,50   |
| Senkrechte Höhe H (m) | 1,45   | 1,65   | 1,90   | 2,10          | 2,30   |
| Gewicht (kg)          | 4,4    | 5,2    | 6,0    | 7,0           | 8,0    |
| Transport-Länge (m)   | 1,60   | 1,85   | 2,10   | 2,30          | 2,55   |
| Transport-Breite (m)  | 0,46   | 0,48   | 0,51   | 0,53          | 0,55   |
| Transport-Höhe (m)    | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13          | 0,13   |
| Artikelnummer         | 124180 | 124197 | 124203 | <b>124210</b> | 124227 |