

# Hymer Stufenstehtleiter mit Plattform und Aluminium Ablageschale 10 Stufen

Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken

Art. Nr.: Y802610

**393,30 €**

~~UVP 581,91 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

**HYMER**



**Gewicht:** 12 kg

|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,94 m | <b>Standhöhe:</b> 2,32 m      | <b>Plattformbreite:</b> 250 mm |
| <b>Plattformlänge:</b> 250 mm  | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,32 m    | <b>Leiterlänge:</b> 3,20 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10     | <b>Trittform:</b> Stufen      | <b>Hersteller:</b> Hymer       |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Stehtleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Gewicht:</b> 12,0 kg        |                               |                                |


Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



Technische Daten

| Stufenanzahl<br>inkl. Plattform                | 4         | 5        | 6         | 7         | 8         | 10            | 12        | 14        |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| Holm (ca. mm)                                  | 71        |          |           |           |           |               |           |           |
| Länge (ca. m)                                  | 1,7       | 1,95     | 2,2       | 2,45      | 2,7       | 3,2           | 3,7       | 4,2       |
| Standhöhe<br>(Höhe bis<br>Plattform, ca.<br>m) | 0,93      | 1,16     | 1,4       | 1,63      | 1,85      | 2,32          | 2,78      | 3,25      |
| Arbeitshöhe (ca.<br>m)                         | 2,93      | 3,16     | 3,4       | 3,63      | 3,85      | 4,32          | 4,78      | 5,25      |
| senkrechte<br>Gesamthöhe<br>(ca. m)            | 1,55      | 1,78     | 2,01      | 2,25      | 2,48      | 2,94          | 3,4       | 3,87      |
| Breite<br>oben/unten (ca.<br>m)                | 0,31/0,48 | 0,31/0,5 | 0,31/0,53 | 0,31/0,55 | 0,31/0,57 | 0,31/0,63     | 0,31/0,68 | 0,31/0,74 |
| Schrittlänge<br>(ca. m)                        | 0,9       | 1,05     | 1,2       | 1,35      | 1,5       | 1,85          | 2,2       | 2,55      |
| Gewicht (ca. kg)                               | 5,8       | 6,7      | 7,6       | 8,6       | 9,6       | 12            | 14,5      | 18        |
| Spreizsicherung                                | -         | -        | -         | ja        | ja        | ja            | ja        | ja        |
| Artikelnummer                                  | 802604    | 802605   | 802606    | 802607    | 802608    | <b>802610</b> | 802612    | 802614    |