

## MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit 12 Stufen mit Traverse

Flexibler Einsatz, geprüft auf 60.000V

Art. Nr.: G36372

**628,35 €**  
~~UVP 1.031,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 14.5 kg

<b>Standhöhe:</b> 2,1 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,10 m	<b>Leiterlänge:</b> 3,17 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 12	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Munk
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> GFK	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter



### GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.



Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	3,1	3,6	4,1	4,5		
Leiterlänge (m)	1,67	2,17	2,67	3,17	3,67		
Holmhöhe (mm)	73						
Stufenanzahl	6	8	10	12	14		
Traversenbreite (mm)	-	-	-	930	-*	930	-*
Gewicht (ca. kg)	6,6	8,6	10,5	14,5	14,5	16,5	16,5
Artikelnummer	36356	36358	36360	<b>36372</b>	36362	36374	36364

\*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.