

## MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit 8 Stufen ohne Traverse

Flexibler Einsatz, geprüft auf 60.000V

Art. Nr.: G36358

**385,55 €**  
~~UVP 633,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 8.6 kg

**Ausführung:** Standard

**Standhöhe:** 1,1 m

**Arbeitshöhe:** 3,10 m

**Leiterlänge:** 2,17 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Anlegeleiter

### GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.



|                      |       |              |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe (ca. m)  | 2,7   | 3,1          | 3,6   | 4,1   |       | 4,5   |       |
| Leiterlänge (m)      | 1,67  | 2,17         | 2,67  | 3,17  |       | 3,67  |       |
| Holmhöhe (mm)        | 73    |              |       |       |       |       |       |
| Stufenanzahl         | 6     | 8            | 10    | 12    |       | 14    |       |
| Traversenbreite (mm) | -     | -            | -     | 930   | -*    | 930   | -*    |
| Gewicht (ca. kg)     | 6,6   | 8,6          | 10,5  | 14,5  | 14,5  | 16,5  | 16,5  |
| Artikelnummer        | 36356 | <b>36358</b> | 36360 | 36372 | 36362 | 36374 | 36364 |

\*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.