

MUNK Kunststoff-Podestleiter mit GFK-Handlauf

Arbeitshöhe bis 5,25m

Art. Nr.: 797-OX

ab 2.340,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Plattformlänge: 0,6 m

Plattformbreite: 0,65 m

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: GFK

Kategorie: Podestleiter

Begehbarkeit: einseitig



nivello® - Leiterschuh
4-fach größere Auflagefläche

- Fahrbar, klappbar
- Entsprechend europäischer Norm prEN 131-7 und BGI 637
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt
- 80 mm tiefe geriffelte Aluminium-Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Holme aus GFK-Profil
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus GFK-Gitterrost
- Beidseitiger Handlauf aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Dreiseitiges Plattformgeländer

- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen
- Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Platzsparende Aufbewahrung
- Oben mit großer Ablageschale
- GS-geprüft
- entspricht europäischer Norm DIN EN 131
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121
- Handlungsanleitung BGI 694
- und geltenden Unfallverhütungsvorschriften



| | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 |
| Plattformhöhe P (m) | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 |
| Höhe einschl. Geländer (m) | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,84 |
| Gesamthöhe geklappt (m) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
| Schrittlänge (m) | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| Querrohrbreite (m) | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,35 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht (ca. kg) | 41,5 | 43,5 | 48,0 | 50,5 |
| Bestellnummer | 36325 | 36326 | 36327 | 36328 |