







Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter EFAmix S in GFK-Mischbauweise 4 Stufen

Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge

Art. Nr.: Z40432

309,90 €

UVP 586.91 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 7 kg

Standhöhe: 0,91 mArbeitshöhe: 2,90 mLeiterlänge: 1,65 mSprossen/Stufen: 4Trittform: StufenHersteller: Zarges

Teilbarkeit: 1x Material: GFK Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil











Leiterlänge L (m)	1.40	1,65	1,90	2,15	2,40
5 ,	·	'	<i>'</i>	·	,







E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Plattformhöhe P (m)	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
untere, äußere Breite (m)	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7
Gewicht (kg)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Bestell-Nr.	40431	40432	40433	40434	40435