



E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger oder Fahrtraverse 2,95x1,3m bis 13,6m AH

Arbeitshöhe bis 13,6m

Art. Nr.: 4081-OX

ab 2.212,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 1,30 m



Hersteller: Hymer

Material: Aluminium Kategorie: Rollgerüst

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken

Plattformlänge: 2,95 m

- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²)
- Nach EN 1004















HYMER

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de





kg)




Fahrgerüst mit Au	usleger										
Reichhöhe (ca. m)	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12
Standhöhe (ca. m)	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11
Bühnenlänge (ca. m)	2,95										
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,5										
Artikelnummer	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	83
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (ca. kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	0	0	0	20 ¹	20 ¹	20 ¹	30 ¹	40 ¹	50 ¹	60
Außenbereich, mittig (ca. kg)	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	ni zu
Außenbereich, an der Wand (ca.	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	ni ZL

 $^{^{1*}}$ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

 $^{2^*}$ Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Fa	ahrtrave	erse								
Reichhöhe (ca. m)	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	,			,	,	,	·	,	











Rahmenteilbreite (ca. m)	1,5	.,5											
Artikelnummer	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313			
Ballastierung	ıllastierung												
Innenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	0	0	0	0	0	0	20 ¹²³	20 ²³	20 ³			
Außenbereich, mittig (ca. kg)	0	0	30 ³	60 ⁴⁵	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig			
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	0	0	30 ³	60 ⁴⁵	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig			

 $^{^{1}st}$ Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerung (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.

 $^{5^*}$ Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich eine Längstraverse (607143) notwendig.

Einzelteile / Stückliste	- mit Au	ısleger								
Rahmenteil 8 Sprossen (607322)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607323)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079633)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

^{2*} Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich

 $^{3^*}$ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

 $^{^{4*}}$ Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

																	-	
Bordbrett Stirnseite (0079630)	2		2	2		2	2		2		2		2		2		2	
Bordbretthalter (077268)	4		4	4		4	4		4		4		4		4		4	
Diagonale (607127)	2		2	3		4	5		6		7		8		9		10	
Verstrebung (607128)	5		6	10		10	14		14		18		18		22		22	
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0		0	4		4	4		4		4		4		4		4	
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)	4		4	4		4	4		4		4		4		4		4	
Sicherungsstecker (007760)	0		4	4		8	8		12		12		16		16		20	
Hymer Lifter (605199)	0		1	1		1	1		1		1		1		1		1	
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095853)	1		1	1		1	1		1		1		1		1		1	
Aufbau- und																		
Verwendunganleitung (AT/FR) (0095867)	1		1	1		1	1		1		1		1		1		1	
Gesamtgewicht (ca. kg)	132,7	,	151,2	250,6		268,8	342	2,2	360),4	433	3,8	452	2	525	5,4	543	3,6
Artikelnummer	83730	03	837304	83730)5	837306	837	7307	837	7308	837	7309	837	310	837	311	837	31
Einzelteile / Stückliste	- mit	Tra	verse															
Rahmenteil 8 Sprosse (607322)	n 2		4	4		6		6		8		8		10		10		12
Rahmenteil 4 Sprosse (607323)	n 2		0	2		0		2		0		2		0		2		0
Bühne mit Durchstiegsklappe (607124)	1		2	2		3		3		4		4		5		5		6
Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324)	1		2	2		3		3		4		4		5		5		6
Einstiegsbühne (6071	44) 1		0	1		0		1		0		1		0		1		0

E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de







Einstiegsbügel (607146)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079633)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale (607127)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verstrebung (607128)	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Längstraverse (607143)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Traverse (817134)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (607150)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Traversenklemmbeschlag (0050493)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (00760)	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Hymer Lifter (605199)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (0095851)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095870)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	222	285,4	311,6	377	403,2	468,6	494,8	560,2	586,4	653
Artikelnummer	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	80