

## Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 3x8 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604724

**600,85 €**  
~~UVP 888,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Gewicht:** 17.6 kg

|                                   |                                |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 4,35 m          | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,95 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,35 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 5,51 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Hymer          | <b>Teilbarkeit:</b> 3x         | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Gewicht:</b> 17,6 kg        | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |

### Multifunktionale Verwendung


- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



#### Technische Daten

| Sprossenzahl                                           | 3x6      | 3x7      | 3x8      | 3x9      | 3x10     | 3x12     |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holm<br>oben/Mitte/unten<br>(ca. mm)                   | 60/60/60 | 66/66/66 | 71/71/71 | 83/83/83 | 83/83/83 | 89/89/89 |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren                    | 14       | 17       | 19       | 23       | 25       | 30       |
| Länge<br>eingefahren (ca.<br>m)                        | 1,87     | 2,15     | 2,43     | 2,71     | 3,02     | 3,63     |
| Länge<br>Anlegeleiter<br>ausgefahren (ca.<br>m)        | 4,11     | 4,95     | 5,51     | 6,63     | 7,22     | 8,66     |
| Standhöhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (ca. m)       | 1,6      | 2,13     | 2,65     | 3,2      | 3,71     | 4,55     |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (ca. m)     | 3,6      | 4,13     | 4,65     | 5,2      | 5,71     | 6,55     |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (ca.<br>m)                   | 3        | 3,8      | 4,35     | 5,45     | 5,99     | 7,34     |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (ca.<br>m)                 | 5        | 5,8      | 6,35     | 7,45     | 7,99     | 9,34     |
| senkrechte Höhe<br>Stehleiter mit<br>Steckteil (ca. m) | 2,89     | 3,42     | 3,95     | 4,42     | 4,97     | 5,8      |

|                                                      |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Breite<br>ausgefahren<br>oben/Mitte/unten<br>(ca. m) | 0,36/0,43/1,03 | 0,36/0,43/1,03 | 0,36/0,43/1,03 | 0,36/0,43/1,16 | 0,36/0,43/1,16 | 0,36/0,43/1,16 |
| Schrittlänge (ca.<br>m)                              | 1,31           | 1,5            | 1,64           | 1,82           | 2              | 2,36           |
| Gewicht (ca. kg)                                     | 13             | 14,6           | 17,6           | 20,6           | 23,3           | 30             |
| Wandlaufrollen                                       | nein           | nein           | nein           | nein           | ja             | ja             |
| starre Strebe                                        | nein           | ja             | ja             | ja             | ja             | ja             |
| Treppenstellung                                      | ja             | ja             | ja             | ja             | ja             | nein           |
| Artikelnummer                                        | 604718         | 604721         | <b>604724</b>  | 604727         | 604730         | 604736         |