

# Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen 2x12 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus  
Walzprofil

Art. Nr.: Y404524

**395,75 €**

~~UVP 585,48 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



**HYMER**

**Gewicht:** 14.9 kg

**Senkrechte Höhe:** 3,12 m

**Standhöhe:** 3,74 m

**Arbeitshöhe:** 6,82 m

**Leiterlänge:** 5,98 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Hymer

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Gewicht:** 14,9 kg

**Tragkraft:** 150 kg

## Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



Technische Daten			
Sprossenzahl	2x8	2x10	2x12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	21
Länge eingefahren (ca. m)	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren (ca. m)	4	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,52	4,05	1,59
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,93	5,74	6,82
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten (ca. m)	0,36/0,71	0,36/0,95	0,36/0,95
Schrittlänge (ca. m)	1,55	1,94	2,19
Gewicht (ca. kg)	9,5	12,1	14,9
Artikelnummer	404516	404520	<b>404524</b>