

# Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3x12 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y404736

**590,40 €**  
~~UVP 873,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 24.2 kg



|                                   |                                |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 7,32 m          | <b>Senkrechte Höhe:</b> 5,65 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 9,32 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 8,51 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     | <b>Hersteller:</b> Hymer   |
| <b>Trittform:</b> Sprossen        | <b>Teilbarkeit:</b> 3x         | <b>Material:</b> Aluminum  |
| <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Gewicht:</b> 24,2 kg        | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |

## Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR

**GUARANTEE**



#### Technische Daten

| Sprossenzahl                                              | 3x7      | 3x8      | 3x9      | 3x10     | 3x11     | 3x12     |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holm (ca. mm)<br>oben/mitte/unten                         | 60/66/60 | 60/71/60 | 71/83/71 | 71/83/71 | 71/83/71 | 71/89/71 |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren                       | 17       | 19       | 23       | 25       | 27       | 30       |
| Länge<br>eingefahren (ca.<br>m)                           | 2,07     | 2,35     | 2,63     | 2,91     | 3,19     | 3,47     |
| Länge<br>Anlegeleiter (ca.<br>m)<br>ausgefahren           | 4,87     | 5,43     | 6,55     | 7,11     | 7,67     | 8,51     |
| Standhöhe<br>Stehleiter (ca.<br>m)<br>mit Steckteil       | 2,06     | 2,59     | 3,12     | 3,65     | 3,92     | 4,44     |
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter (ca.<br>m)<br>mit Steckteil     | 4,06     | 4,59     | 5,12     | 5,65     | 5,92     | 6,44     |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (ca.<br>m)                      | 3,73     | 4,29     | 5,39     | 5,94     | 6,49     | 7,32     |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (ca.<br>m)                    | 5,73     | 6,29     | 7,39     | 7,94     | 8,49     | 9,32     |
| senkrechte Höhe<br>(ca. m)<br>Stehleiter mit<br>Steckteil | 3,29     | 3,81     | 4,33     | 4,86     | 5,11     | 5,65     |

|                                                      |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Breite<br>ausgefahren (ca.<br>m)<br>oben/mitte/unten | 0,36/0,43/0,84 | 0,36/0,43/1,01 | 0,36/0,43/1,01 | 0,36/0,43/1,20 | 0,36/0,43/1,20 | 0,36/0,43/1,20 |
| Schrittlänge (ca.<br>m)                              | 1,37           | 1,61           | 1,80           | 1,95           | 2,16           | 2,34           |
| Gewicht (ca. kg)                                     | 13,2           | 15             | 18             | 19,7           | 22             | 24,2           |
| Treppenstellung                                      | ja             | ja             | ja             | ja             | -              | -              |
| Artikelnummer                                        | 404721         | 404724         | 404727         | 404730         | 404733         | <b>404736</b>  |