

## Iller Holz Anlegeleiter Bauleiter mit Vierkantholmen 7 Sprossen

Die klassische Bauleiter aus Holz.

Art. Nr.: K1507

★★★★★ (2 Bewertungen)

**142,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**





**Gewicht:** 6.5 kg

|                                 |                            |                                 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,05 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,05 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,10 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 7       | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x          | <b>Material:</b> Holz      | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter  |
| <b>Begehrbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 6,0 kg     |                                 |

Die klassische Bauleiter aus Holz

- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Größe 6 - 10 nach EN 131
- Ab Größe 12 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse
- nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



|          |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Sprossen | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|----------|---|---|---|----|----|----|----|----|

|                      |      |             |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Länge (m)            | 1,82 | 2,10        | 2,38 | 2,94 | 3,50 | 4,06 | 4,62 | 5,15 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,80 | 3,05        | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 |
| Gewicht (kg)         | 5,0  | 6,0         | 7,0  | 8,0  | 10,0 | 11,0 | 13,5 | 16,0 |
| Holmgröße (mm)       | 66   |             |      |      | 75   |      |      |      |
| Artikelnummer        | 1506 | <b>1507</b> | 1508 | 1510 | 1512 | 1514 | 1516 | 1518 |