

## Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Stahl Gitterrost 8 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe



Art. Nr.: K46375

**1.936,05 €**  
~~UVP 2.685,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 68 kg

|                                 |                                |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m   | <b>Plattformbreite:</b> 0,80 m | <b>Standhöhe:</b> 1,92 m       |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,90 m      | <b>Splossen/Stufen:</b> 8      | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Podestleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig  | <b>Gewicht:</b> 73,0 kg        | <b>Plattformhöhe:</b> 1,92 m   |

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage



| Größe                                                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8              |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Podesthöhe (m)                                       | 0,72        | 0,96        | 1,20        | 1,44        | 1,68        | 1,92           |
| Grundfläche (m)                                      | 0,77 x 1,27 | 0,82 x 1,45 | 0,87 x 1,63 | 0,93 x 1,81 | 0,98 x 1,99 | 1,03 x 2,17    |
| Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform         |             |             |             |             |             |                |
| Gewicht (kg)                                         | 28,5        | 32,0        | 35,0        | 38,5        | 42,0        | 45,5           |
| Artikelnummer                                        | 46386       | 46387       | 46388*      | 46389*      | 46390**     | 46391**        |
| Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform |             |             |             |             |             |                |
| Gewicht (kg)                                         | 41,5        | 47,5        | 53,5        | 59,5        | 66,0        | 73,0           |
| Artikelnummer                                        | 46370       | 46371       | 46372*      | 46373*      | 46374**     | <b>46375**</b> |

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (5 - 6)

\*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

**Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.**