

Iller Sprossen Anlegeleiter mit Traverse in hochwertiger Industriequalität 16 Sprossen



Art. Nr.: K6516

★★★★★ (eine Bewertung)

352,60 €

~~UVP 404,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**





Gewicht: 10 kg

Standhöhe: 3,50 m	Arbeitshöhe: 5,50 m	Leiterlänge: 4,64 m
Sprossen/Stufen: 16	Hersteller: Iller Leiter	Trittform: Sprossen
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter
Begehbarkeit: einseitig	Gewicht: 10,1 kg	

Sprossenanlegeleiter in hochwertiger Industriequalität

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - dadurch leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, durchgesteckt und verbördelt
- Holmgröße 60 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



Sprossen	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
----------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Länge (m)	1,84	2,14	2,40	2,68	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,88
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,40	4,95	5,50	6,00	6,55	7,10	7,65
Holmgröße (mm)	60								75			
Gewicht (kg)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	7,9	9,0	10,1	13,2	15,0	16,0	16,9
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Traversenbreite	-	-	-	-	-	0,90			1,00		1,20	
Artikelnummer	6506	6507	6508	6509	6510	6512	6514	6516	6518	6520	6522	6524